



ELAC Miracord 70

ELAC Miracord 70 – mit viel Vinyl in die nächste Runde. Mit dem neuen Miracord 70 erweitert ELAC die Produktgruppe der Plattenspieler und startet so in die nächste Etappe des erfolgreichen Comebacks in die Welt des Vinyls.



Der Tonarm aus Aluminium trägt das MM-Tonabnehmer-system AT95 aus dem Hause audio-technica® und bringt so die auf dem geliebten Vinyl gebannte Musik voller Lebendigkeit zu Gehör.



Der riemengetriebene Miracord 70 nutzt das Prinzip des Sub-Tellers in Verbindung mit einem massereichen, 2,6 kg schweren Plattenteller aus Kalk-Natron-Glas.



Anti-Skating und vom Chassis entkoppelten Synchronmotor ergeben einen perfekten Gleichlauf gepaart mit hoher Laufruhe, gleichzeitig ist diese Konstruktion wartungsfrei und überaus langlebig.

Der Miracord 70 versteht sich als puristisch – nicht im Sinne von einfach, sondern im Sinne von auf das Wesentliche fokussiert. Ganz bewusst konzentriert er sich auf die musikalische Darbietung und stellt die Schallplatte und ihren Inhalt in den Vordergrund und wirkt dabei ungemein elegant.

Das massive, aus MDF gefertigte und mit einer hochglanz-schwarzen Oberfläche ausgestatte Chassis bildet die Basis. Ein Sub-Teller mit Riemenantrieb, der durch einen hoch-kultivierten Synchron-Motor der Firma Premotec angetrieben wird, trägt den 2.6 kg schweren Plattenteller aus Glas.

Durch eine Kermikkugel als zentrales Element erreicht die Gesamtkonstruktion eine hohe Laufruhe und hohe Unempfindlichkeit gegen äußere Einfüsse.

UVP 1.199,00 €

ELAC Miracord 70

ELAC The life of sound.

TECHNISCHE DATEN MIRACORD 70

| | |
|---------------------------------|--|
| Höhe x Breite x Tiefe | 140 x 465 x 365 mm |
| Gewicht | 11 Kg |
| Tonabnehmersystem | AT95E by audio-technica® |
| Übertragungsbereich | 20 Hz – 20 kHz |
| Auflagegewicht/-kraft | 2,0 ± 0,5 g, 20 ± 5 mN |
| DC Widerstand | 400 Ω ± 20 % |
| Spulenimpedanz | 1 kΩ ± 20 % bei 1 kHz |
| Empfohlener Abschlusswiderstand | 47 kΩ |
| Ausgangsspannung | 3,5 mV |
| Übersprechdämpfung | > 20 dB |
| Drehzahlen | 33 – 45 U/min |
| Ausgänge | 2 vergoldete Cinchbuchsen, vergoldete Masseschraube |
| Netzteil | 24 V AC, 6 VA |
| Farbausführung | Schwarz Dekor Hochglanz |

MIRACORD 70

