

# PLATINUM SE

## Alles auf einen Blick

### PRODUKTDATENBLATT



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.

 **RAUMWELT**  
Wohnen

Es sind die Details, die aus einem guten Plattenspieler einen besseren machen, dies gilt in besonderem Maße auch für PLATINUM SE. Seine analogen und digitalen Anschlussmöglichkeiten (integrierter Phono-Vorverstärker, USB, Bluetooth) lassen

keine Wünsche offen und er kann sich mit nahezu jeder Audio-Anlage von klein bis groß verbinden. Mit allen aktuellen sonoro Geräten ist er ohnehin kompatibel. Wer möchte, digitalisiert ganz nebenbei per USB seine Schallplattensammlung.


# PLATINUM SE



## DESIGN

Stabile Plattenspieler-Zarge hochwertig seidenmatt lackiert. Gestaltet und entwickelt in Deutschland.

Erhältlich in den Farben:



## PRODUKTHIGHLIGHTS

- Manueller Plattenspieler mit Riemenantrieb
- Optisch regulierter Gleichstrommotor
- Höhenverstellbarer Tonarm mit zwei reibungsarmen Präzisionslagern
- Schwerer, resonanzbedämpfter Aluminiumguss Plattenteller mit Korkauflage
- Hochwertiger Nagaoka Tonabnehmer mit elliptischem Nadelschliff
- Austauschbares Headshell mit Bajonett-Anschluss
- Eingebauter Phono-Vorverstärker
- Vergoldete Cinch-Anschlüsse
- Bluetooth-Übertragung
- USB-Anschluss und A/D Wandler

## TECHNISCHE DATEN

Typ	2 Geschwindigkeiten, komplett manueller Betrieb	Tonabnehmer	Modell: Nagaoka MP-110 Typ: Moving Magnet Empfohlene Anschlussimpedanz: 47.000 Ohm Verstärkeranschluss: MM-Eingang Diamantschliff elliptisch Radius der Stiftspitze r / R 8/18 µm Auflagegewicht: 1,6 bis 2,0 g (Standard 1,8 g) Tonabnehmergewicht: 7,2 g
Antrieb	Riemenantrieb	Headshell	Gewicht: 10,6 g (einschließlich Schrauben, Muttern und Anschlussdrähten) Headshell-Überhang: ± 5 mm
Motor	Gleichstrommotor, optisch kontrolliert Geschwindigkeiten: 33 1/3 U / min und 45 U / min Gleichlaufschwankungen: <0,15% (33 U / min) bei 3 kHz	USB - Anschluss	USB 1.1 oder höher Windows 7 oder höher MAC OSX oder höher
Plattenteller	Aluminiumdruckguss, Durchmesser 300 mm, ca. 1,5kg	Bluetooth	Version 4.0 Unterstützte Codecs: SBC, aptX Audio Reichweite: ca. 10 m
Phono-Vorverstärker	Signal-Rausch-Verhältnis: > 67 dB (A-gewichtet, 20 kHz, LPF) Ausgangspegel: Vorverstärker AUS 5 mV ± 3 dB (1 kHz, 5 cm / s) Vorverstärker EIN 300 mV ± 3 dB (1 kHz, 5 cm / s)		
Ausgangsbuchsen	Cinch		
Tonarm	Armtyp: statisch ausbalancierter S-förmiger Tonarm, mit 2 reibungsarmen Lagern Effektive Länge: 224 mm Überhang: 19 mm Einstellbares Auflagegewicht: 0 bis 2,5g Zulässiges Tonabnehmergewicht: 5 bis 7,5 g		

Mehr auf: [sonoro.com/platinum-se](https://sonoro.com/platinum-se)